

## BEDARFSERMITTLUNG

### FÜR KRAGARMREGALE

Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in dieses Formular ein und fügen Sie, wenn möglich, eine Skizze bei. Ihre Anfragen können so von uns schneller bearbeitet werden und es werden unnötige Rückfragen vermieden.

Kunde			
Bemerkungen			
Bauweise	<input type="checkbox"/> 1-seitig	<input type="checkbox"/> 2-seitig	
Regalhöhe	<input type="text"/> mm		
Regallänge	<input type="text"/> mm		
Achsabstand Ständer	<input type="checkbox"/> 750 mm	<input type="checkbox"/> 1000 mm	<input type="checkbox"/> 1250 mm <input type="checkbox"/> 1500 mm
	<input type="checkbox"/> Sonderabstand	<input type="text"/> mm	
Armlänge	<input type="checkbox"/> 400 mm	<input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="checkbox"/> 600 mm <input type="checkbox"/> 750 mm
	<input type="checkbox"/> 1000 mm	<input type="checkbox"/> 1250 mm	<input type="checkbox"/> Sonderlänge <input type="text"/> mm
Tragkraft je Arm	<input type="text"/> kg		
Anzahl Arme je Ständerseite	<input type="text"/> Stück		
Anzahl Ständer	<input type="text"/> Stück		
Ausführung Kragarme	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> feste Abrollsicherung	<input type="checkbox"/> ohne Abrollsicherung
	<input type="checkbox"/> Vorrichtung für steckbare Abrollsicherung		
Oberfläche	<input type="checkbox"/> Ständer RAL 5010, Arme RAL 2004/2001		
	<input type="checkbox"/> feuerverzinkt		
	<input type="checkbox"/> RAL <input type="text"/>		
Beschaffenheit des Bodens	<input type="checkbox"/> Standard-Betonboden IB25 150 mm	<input type="checkbox"/> weist Unebenheiten auf	
	<input type="checkbox"/> ist magnesithaltig (muss gegen Korrosion geschützt werden)	<input type="checkbox"/> sonstiger Untergrund: <input type="text"/>	

Datum

Unterschrift