


BEDARFSERMITTLUNG

FÜR PALETTENREGALE

Bitte tragen Sie Ihre Anfrage in dieses Formular ein und fügen Sie, wenn möglich, eine Skizze bei. Ihre Anfragen können so von uns schneller bearbeitet werden und es werden unnötige Rückfragen vermieden.

Kunde			
Bemerkungen			
Höhe Innenständerrahmen	<input type="text"/>	mm (mindestens 100 mm höher als die oberste Lagerebene)	
Höhe Außenständerrahmen	<input type="text"/>	mm (mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene)	
Einfache Rahmentiefe	<input type="checkbox"/> 1100 mm	<input type="checkbox"/> 800 mm	<input type="checkbox"/> Sondertiefe <input type="text"/> mm
Bauweise	<input type="checkbox"/> Einzelregal	<input type="checkbox"/> Doppelregal	
		Abstand der Zeilen <input type="text"/> mm	
Regallänge	max <input type="text"/> mm	ca <input type="text"/> mm	
<div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ALTERNATIV</div> <div style="text-align: center; color: red; font-size: 2em;">↓</div> Zur Angabe der Regallänge bei mehreren Regalen	Grundregal <input type="text"/> Stück	Holmlänge <input type="text"/> mm	
	Grundregal <input type="text"/> Stück	Holmlänge <input type="text"/> mm	
	Anbauregal <input type="text"/> Stück	Holmlänge <input type="text"/> mm	
	Anbauregal <input type="text"/> Stück	Holmlänge <input type="text"/> mm	
	Anbauregal <input type="text"/> Stück	Holmlänge <input type="text"/> mm	
Anzahl Holmebenen übereinander	<input type="text"/>	Stück (ohne Bodenebene)	
Gewicht je Palette	<input type="text"/>	kg (inklusive Palette)	
Belastung je Holmebene	ODER		
	<input type="text"/>	kg, bei Holmlänge <input type="text"/> mm	
Knicklänge (K)	max. Abstand zwischen Boden und Oberkante 1. Ebene, bzw. zwischen den Ebenen <input type="text"/> mm		
Beschaffenheit des Bodens	<input type="checkbox"/> Standard-Betonboden IB25 150 mm	<input type="checkbox"/> weist Unebenheiten auf	
	<input type="checkbox"/> ist magnesithaltig (muss gegen Korrosion geschützt werden)	<input type="checkbox"/> sonstiger Untergrund: <input type="text"/>	

Datum

Unterschrift